

办公家具采购清单						
序号	产品名称	产品图片	规格 (mm)	材质	数量	单位
一层						
1	茶水柜		800W*400D*805H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、基料板材：甲醛释放量≤0.124mg/m³，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	1	组
十一层						
2	单人床		2000W*1200D*450H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、基料板材：甲醛释放量≤0.124mg/m³，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	3	张
3	床垫		配套1.2米床	床垫厚度：200±20mm厚席梦思弹簧床垫； 辅料垫卫生要求：符合国家CAS179-2009《抗菌防螨床垫》，GB/T2912.1-1998，《纺织品甲醛的测定》和QB1952.2-2011《软装家具弹簧软床垫》标准要求，产品属于环保型。	3	张

4	床头柜		400W*400D*450H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 2、基料板材：甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	3	组
5	单人位沙发		单人位： 1240W*890D*880H	1、1.2mm优质超纤皮； 2、45KG/立方米成型海绵； 3、优质实木内架。	2	张
6	挂衣杆		$\Phi 400*1800\text{H}$	优质实木。	1	组
7	定制单人 L型屏风工位		1400W*1400D*1100H 衣柜300W*500*1100H 活动小柜 400W*480D*640H	1、贴面用材：饰面后板材环保等级可达到E0级，燃烧性能达到GB/T8626所规定的指标； 2、基材：选用甲醛释放为E0级的环保板材，释放量小于$0.5\text{mg}/\text{L}$；板材密度超$600\text{KG}/\text{m}^3$，质地优良，密度均匀； 3、封边：PVC同色封边，符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg}/\text{L}$； 4、优质五金配件，耐酸耐腐； 5、骨架型材壁厚1.5mm，局部加强壁厚2.5mm，型材为6063硬质合金。韦氏硬度及壁厚符合GB/T 3325-1995金属家具通用标准。 6、配活动小柜，材料要求同主材，底部固定屏风具备走线功能，正面为条纹玻璃。	2	张

8	办公桌		桌面贴胡桃木皮	基材：E0级实木中纤板 桌面贴胡桃木皮。油漆：优质环保漆 符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ； 五金：优质五金配件； 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。达到国家环保标准。	1	张
9	低靠背椅		常规	/	2	把
10	班前椅		常规	/	8	把
11	双人沙发		1820W*820D*800H	1、1.2mm优质超纤皮； 2、45KG/立方米成型海绵； 3、优质实木内架。	2	张
12	茶水柜		800W*400D*805H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	1	组

13	折叠条桌		1600W*400D*750H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	1	张
14	密码柜		900W*420D*1850H	1. 0mm厚度优质冷轧钢材，静电喷涂工艺处理，配密码锁。	13	组
15	文件柜		900W*400D*1850H	0.8mm厚度优质冷轧钢材，配优质锁具。	6	组
16	职员椅		常规	1、联体头枕 2、联动可拉伸黑色扶手 3、最大倾仰外角 $165^\circ + 300\text{mm}$ 推背伸缩线控气杆 4、脚踏可拉伸265mm行程，可180度旋转收纳	1	把

17	折叠条桌		1800W*400D*755H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	18	张
18	培训椅		常规	整椅座板可以翻转，钢架可以折叠。	50	把
19	茶水柜		800W*400D*805H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	2	组
20	定制办公桌		1400W*500D*750H 500W*500D	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	1	张

21	定制屏风隔断		总长 15.142米 高度1500H 屏风厚度30	同工位屏风，根据现场实际分独立段制作。	1	批
十二层						
22	衣柜		800W*600D*2000H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、基料板材：甲醛释放量≤0.124mg/m³，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	1	组
23	单人沙发		1050W*830D*950H	1、1.2mm优质超纤皮或绒布饰面 2、45KG/立方米成型海绵； 3、优质实木内架； 4、实木贴木皮装饰扶手。	10	张

24	茶几		680W*480D*550H	E0级实木中纤板 桌面贴胡桃木皮。优质环保漆，符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量≤0.05mg/m³。	7	张
25	茶水柜		800W*400D*805H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、基料板材：甲醛释放量≤0.124mg/m³，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	1	组
26	班前椅		常规	/	10	把
27	双人沙发		1820W*820D*800H	1、1.2mm优质超纤皮； 2、45KG/立方米成型海绵； 3、优质实木内架。	4	张

28	会议桌		6000W*1600D*760H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。 5、配置：桌面配置电力导轨插座功能。	1	张
29	会议主椅		常规	/	1	把
30	会议椅		常规	/	12	把
31	折叠条桌		1600W*400D*750H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	8	张

32	培训椅		常规	整椅座板可以翻转，钢架可以折叠。	16	把
33	单人床		2000W*1200D*450H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	3	张
34	床垫		配套1.2米床	床垫厚度：200 $\pm$ 20mm厚席梦思弹簧床垫； 辅料垫卫生要求：符合国家CAS179-2009《抗菌防螨床垫》，GB/T2912.1-1998，《纺织品甲醛的测定》和QB1952.2-2011《软家具弹簧软床垫》标准要求，产品属于环保型。	3	张
35	床头柜		400W*400D*450H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	3	组

36	衣柜		1200W*600D*2000H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	1	组
37	浴室柜		主柜： 810*500*560H 镜柜： 780*140*750H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、五金：优质五金件。	1	组
38	茶水柜		800W*400D*805H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、基料板材：甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	1	组

39	办公桌		1200W*600D*750H	基材：E0级实木中纤板 桌面贴胡桃木皮。油漆：优质环保漆 符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求。其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$； 五金：优质五金配件； 甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$。达到国家环保标准。	1	张
40	简易电脑桌		1000W*500D*750H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 2、基料板材：甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	1	张
41	低靠背椅		常规	/	2	把
42	会议桌		4800W*1600D*760H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 2、基料板材：甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。 5、配置：桌面配置电力导轨插座功能。	1	张

43	会议椅		常规	/	6	把
44	茶水柜		800W*400D*805H	1、贴面用材：符合GB/T15102-2006浸渍胶膜纸饰面人造板标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、基料板材：甲醛释放量≤0.124mg/m³，达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 3、封边：PVC封边。 4、五金：优质五金连接件。	2	组
45	职员椅		常规	1、联体头枕 2、联动可拉伸黑色扶手 3、最大倾仰外角165° +300mm推背伸缩线控气杆 4、脚踏可拉伸265mm行程，可180度旋转收纳	3	把

46	定制单人 L型屏风工位		1400W*1400D*1100H 衣柜300W*500*1100H 活动小柜 400W*480D*640H	1、贴面用材：饰面后板材环保等级可达到E0级，燃烧性能达到GB/T8626所规定的指标； 2、基材：选用甲醛释放为E0级的环保板材，释放量小于0.5mg/L； 板材密度超600KG/m³，质地优良，密度均匀； 3、封边：PVC同色封边，符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，其中甲醛释放量≤0.2mg/L； 4、优质五金配件，耐酸耐腐； 5、骨架型材壁厚1.5mm，局部加强壁厚2.5mm，型材为6063硬质合金。韦氏硬度及壁厚符合GB/T 3325-1995金属家具通用标准。 6、配活动小柜，材料要求同主材，底部固定屏风具备走线功能，正面为条纹玻璃。	1	张
47	定制屏风隔断		总长8.753米 高度1500H 屏风厚度30	同工位屏风，根据现场实际分段制作。	1	批
48	其它	班台副柜改造		/	5	张
49		屏风工位修补屏风和衣柜侧板		/	12	张
50		员工座椅维修		/	20	把
51		旧家具拆卸、打包及组装（家具范围详见附件2）		/	1	批